AZTECA®

Change for the Future

Glantech

高性能LED投光器

2022-3

独自の冷却手法を採用した世界初の高輝度LED照明

※国際特許取得



札幌市資料館（旧札幌控訴院）



700W水銀灯×4灯

省エネ貢献度

８８％ OFF



80W LED×4灯

＜参考使用用途＞


グラウンド


体育館


屋外作業場


観音像


集魚灯

＜ AZTECAシリーズ 製品仕様 ＞

種類			80W	100W	160W
製品					
型名	レンズ	0	80W-180-A-S-B	ー	160W-360-A-S-B
		1	80W-180-B-S-B	100W-230-A-B-B	160W-360-B-S-B
		2	80W-180-C-S-B	ー	160W-360-C-S-B
COB数			1	1	2
冷却方式			自力式自然空冷		
器具光束			12,249lm	15,300lm	24,280lm
対水銀灯			700W相当	800W相当	1,400W相当
相関色温度			5,000K		
平均演色評価数			80Ra		
調光インターフェース			無		
定格電圧			100V~240V　※PSE取得		
絶縁方式			入出力絶縁型		
耐雷サージ			IEC-61000-3-2 Line, Line-FG 6kV, Line-Line 3kV　判定基準B		
耐水性能			IP66相当	IP65相当	IP65相当
電源部IP等級			IP67　※直接の風雨及び直射日光を避けてご使用下さい。		
連続点灯許容時間			1,000時間以上		
使用温度範囲			－30°C～60°C		
本体			アルミダ イカスト製、重耐塩化仕様		
前面カバー			ポリカーボネート		
筐体色			シルバー		
本体外形寸法			186mm(L)×150mm(W)×179mm(H)	239mm(L)×212mm(W)×185mm(H)	372mm(L)×150mm(W)×179mm(H)
電源部外形寸法			215mm(L)×75mm(W)×44mm(H)	215mm(L)×75mm(W)×44mm(H)	269mm(L)×75mm(W)×44mm(H)
質量			3.2kg（電源別）	4.0kg（電源別）	4.6kg（電源別）
消費電力			80W(100V)、40W(200V)	100W(100V)	160W(100V)、80W(200V)
入力電流			0.86A(100V)	0.86A(100W)	1.64A(100V)
環境規制			RoHS対応		
製品保証			3年		

●安全上のご注意または、ご使用上の注意をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。
●筐体に関しましては、別注仕様のご要求も承ります。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

製造元
グランツテクノロジー株式会社
〒125-0042
東京都葛飾区金町6-2-1ヴィナシス金町1311号
TEL 03－6657- 1770　FAX 03-6657-1772
https://glanz-technology.com/

販売代理店
東和航空輸送株式会社
本社：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3丁目1番3号
イデアビル2階
TEL 03-3446-7500 (代)
URL http://www.towaair.com/

このリーフレットの内容は2022年2月現在のものです。

日本国内専用
Use only in Japan